

Lauko šviestuvai - KD 3W-9W IP65

Nedidelių matmenų bei galingumų lauko prožektorius, skirtas apšviesti tam tikras lauko erdves, pastatų fasadus iš nedidelio aukščio, norint pabrėžti tam tikrą vietą: įėjimą, augalą, pastato dalį. Gali būti montuojamas su laikikliu arba ant kojelės. Didelis šviesos spektro pasirinkimas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 45°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K; R; G; B; Y
LED šviestukų tipas	SMD
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
PSL-03N-K	3W	270 lm	Φ59x77x240	0,25
PSL-03N-K+	3W	270 lm	Φ59x95x240	0,25
PSL-05N-K	5W	450 lm	Φ98x82x285	0,55
PSL-05N-K+	5W	450 lm	Φ98x114x285	0,55
PSL-07N-K	7W	630 lm	Φ87x82x275	0,60
PSL-09N-K+	9W	810 lm	Φ138x136x320	1,10