
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

Bėgeliai Magnetinei Sistemai

Inovatyvi ir unikali magnetinė apšvietimo sistema, kurios unikalumas slypi technologijoje - visi LED magnetiniai šviestuvai lengvai prisitraukia į šiuos bėgelius bei paprastai galima keisti šviestuvo vietą. Gali būti pakabinamas, montuojamas prie lubų arba sienos, bei įleidžiamas.







Šviesos charakteristikos

Apšvietos kampas	90°

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Šviestuvo elektrosaugos klasė	III
Įtampa po maitinimo šaltinio	24V DC

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Dydis (mm)
MTR-0500WY80	500x46x80
MTR-1000WY80	1000x46x80
MTR-1500WY80	1500x46x80
MTR-2000WY80	2000x46x80