

Akcentinis šviestuvas UGR<19 IP42

Downlight tipo šviestuvas su mažu akinimo koeficientu (UGR<19). Tinkamas naudoti koridorių, bendro naudojimo patalpų, prekybos centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ar viešbučių apšvietimui. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 1-10V, Triac ir DALI.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	SMD

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; PHILIPS; TRIDONIC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP42
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-08N-W2DC	8W	720 lm	Φ90	φ105x60
DSR-12N-W2DC	12W	1080 lm	Φ110	φ130x68
DSR-20N-W2DC	20W	1800 lm	Φ170	φ185x90
DSR-30N-W2DC	30W	2700 lm	Φ200	φ220x97