

## GATVĖS ŠVIESTUVAS 68-E 140LM/W 160LM/W ENEC

Didelio efektyvumo >140 lm/W gatvės šviestuvai. Naudojami Philips Lumileds SMD3030 LED šviestukai. Šviestuvai gali turėti automatinę pritemdymo funkciją pagal nurodytą paros laiką. Veikimo laiko opcijos nustatomos pagal kliento pageidavimą. Skaidrus dangtelis gali būti komplektuojamas iš stiklo, akrilo ar PC su UV stabilizavimu. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Elektrinės grandinės nutraukimas atidarius korpusą. Gali būti komplektuojamas su šviesos jutikliu. ENEC sertifikatas. Ilgas tarnavimo laikotarpis >80000h. Suteikiama 5 arba 7 metų garantija.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥140 lm/W; ≥160 lm/W;
Apšvietos kampas	30°; 60°; 90°; 75°x150°; 65°x155°; 145°x80°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥75
LED šviestukų tipas	3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	90-305V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN; MEANWELL; GEER
Šviestuvo elektros saugos klasė	I, II

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai; 7 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥80000 h; ≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +60°C
Apsauga nuo viršįtampių	10kV

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
ST-040N-BA4E	40W	5600 lm	96	644x220x108
ST-060N-BA4E	60W	8400 lm	96	644x220x108
ST-080N-BA4E	80W	11200 lm	144	644x220x108
ST-100N-BA4E	100W	14000 lm	192	719x270x109
ST-150N-BA4E	150W	21000 lm	192	719x270x109
ST-200N-BA4E	200W	28000 lm	320	773x320x109
ST-240N-BA3E	240W	31200 lm	320	773x320x109