UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-11

Šynlaidžiai ir jų priedai

3 fazių, 4 kontaktų šynlaidžiai ir jų priedai skirti akcentiniams (Track Light) šviestuvams.






Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC

Modelių parametrai

Modelis	Aprašymas
TAC-4P-2W-A	2.0 m 3 fazių 4 kontaktų šynlaidis
TAC-4P-2B-A	2.0 m 3 fazių 4 kontaktų šynlaidis
TAC-4P-PTLWA	3 fazių 4 kontaktų kairinė maitinimo jungtis
TAC-4P-PTRWA	3 fazių 4 kontaktų dešininė maitinimo jungtis
TAC-4P-IOW-A	vidinė 3 fazių 4 kontaktų "I" tipo maitinimo jungtis
TAC-4P-LLW-A	vidinė 3 fazių 4 kontaktų kairinė "L" tipo jungtis (LR1)
TAC-4P-LRW-A	išorinė 3 fazių 4 kontaktų deširinė "L" tipo jungtis (LR2)
TAC-4P-TL1WA	vidinė 3 fazių 4 kontaktų kairinė "T" tipo jungtis (L1)
TAC-4P-TL2WA	išorinė 3 fazių 4 kontaktų kairinė "T" tipo jungtis (L2)
TAC-4P-XTW-A	Išorinė 3 fazių 4 kontaktų dešininė "X" tipo jungtis
TAC-ENW-A	šynlaidžio užbaigimo dangtelis
TAC-HS1,5W-A	Pakabinimo komplektas / Troselio ilgis - 1,5m