

## Šynlaidžiai ir jų priedai

3 fazių, 4 kontaktų šynlaidžiai ir jų priedai skirti akcentiniams (Track Light) šviestuvams.



### Bendrieji parametrai

|                |               |
|----------------|---------------|
| Apsaugos klasė | IP20          |
| Korpusas       | Aliuminis; PC |
| Korpuso spalva | Balta; Juoda  |
| Garantija      | 2 metai       |
| Sertifikatai   | CE; ROHS      |

### Elektriniai duomenys

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 220-240V AC |
|                  |             |
|                  |             |
|                  |             |
|                  |             |

### Modelių parametrai

| Modelis      | Aprašymas  |
|--------------|--|
| TAC-4P-2W-A  | 2.0 m 3 fazių 4 kontaktų šynlaidis                         |
| TAC-4P-2B-A  | 2.0 m 3 fazių 4 kontaktų šynlaidis                         |
| TAC-4P-PTLWA | 3 fazių 4 kontaktų kairinė maitinimo jungtis               |
| TAC-4P-PTRWA | 3 fazių 4 kontaktų dešininė maitinimo jungtis              |
| TAC-4P-IOW-A | vidinė 3 fazių 4 kontaktų "I" tipo maitinimo jungtis       |
| TAC-4P-LLW-A | vidinė 3 fazių 4 kontaktų kairinė "L" tipo jungtis (LR1)   |
| TAC-4P-LRW-A | išorinė 3 fazių 4 kontaktų dešininė "L" tipo jungtis (LR2) |
| TAC-4P-TL1WA | vidinė 3 fazių 4 kontaktų kairinė "T" tipo jungtis (L1)    |
| TAC-4P-TL2WA | išorinė 3 fazių 4 kontaktų kairinė "T" tipo jungtis (L2)   |
| TAC-4P-XTW-A | išorinė 3 fazių 4 kontaktų dešininė "X" tipo jungtis       |
| TAC-ENW-A    | šynlaidžio užbaigimo dangtelis                             |
| TAC-HS1,5W-A | Pakabinimo komplektas / Troselio ilgis - 1,5m              |