


## PARKO ŠVIESTUVAS -F

Modernaus dizaino šviestuvai skirtas parkų ar jų takų apšvietimui. Parduodamas kartu su montuojamu stulpu (įvairių aukščių: 3,5m, 4,5m ir 6m). Ant vieno stulpo galima montuoti vieną arba du šviestuvus.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥110 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Anoduotas Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h; ≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Aprašymas
PL-030N-B-3F	30W	3000 lm	3500x100x150	Vieno šviestuvo (single)
PL-030N-B-4F	30W	3000 lm	4500x100x150	Vieno šviestuvo (single)
PL-040N-B-4F	40W	4000 lm	4500x100x150	Vieno šviestuvo (single)
PL-040N-B-6F	40W	4000 lm	6000x100x150	Vieno šviestuvo (single)
PL-050N-B-4F	50W	5000 lm	4500x100x150	Vieno šviestuvo (Single)
PL-060N-B-6F	60W	6000 lm	6000x100x150	Vieno šviestuvo (single)
PLD030N-B-3F	30W x2	6000 lm	3500x100x150	Dviejų šviestuvų (double)
PLD030N-B-4F	30W x2	6000 lm	4500x100x150	Dviejų šviestuvų (double)
PLD040N-B-4F	40W x2	8000 lm	4500x100x150	Dviejų šviestuvų (double)
PLD040N-B-6F	40W x2	8000 lm	6000x100x150	Dviejų šviestuvų (double)
PLD060N-B-6F	60W x2	12000 lm	6000x100x150	Dviejų šviestuvų (double)