


Integruota IP67 LED Juostelė

Integruota LED juosta skirta apšvietimo instaliacijų kūrimui. Aliuminio profilio pritaikyti nereikės, nes juostelė yra integruota, atitinka IP67 atsparumo standartą todėl gali būti naudojama drėgmėje ar dulkių pilnoje patalpoje.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W
Apšvietos kampas	130°; 80°
Šviesos spalva (CCT)	2700-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥75
LED šviestukų tipas	5630; 2835

Elektriniai duomenys

Šviestuvo elektrosaugos klasė	III
Įtampa po maitinimo šaltinio	12V DC; 24V DC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP67
Garantija	2 metai
Sertifikatai	RoHS, CE

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	-20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)
SI05N72A-2-K	5W	600 lm	21
SI09N72A-2-K	9W	1000 lm	42
SI16N72A-2-K	16W	1800 lm	72
SI19N72A-2-K	19W	2000 lm	84
SI24N72A-2-K	24W	2500 lm	108
SI30N72A-2-K	30W	3000 lm	144