



Integruota IP67 LED Juostelė

Integruota LED juosta skirta apšvietimo instaliacijų kūrimui. Aliuminio profilio pritaikyti nereikės, nes juostelė yra integruota, atitinka IP67 atsparumo standartą todėl gali būti naudojama drėgmėje ar dulkių pilnoje patalpoje.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥110 lm/W |
| Apšvietos kampas | 130°; 80° |
| Šviesos spalva (CCT) | 2700-6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥75 |
| LED šviestukų tipas | 5630; 2835 |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Šviestuvo elektrosaugos klasė | III |
| Įtampa po maitinimo šaltinio | 12V DC; 24V DC |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|----------|
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Garantija | 2 metai |
| Sertifikatai | RoHS, CE |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | -20°C iki +50°C |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|
| SI05N72A-2-K | 5W | 600 lm | 21 |
| SI09N72A-2-K | 9W | 1000 lm | 42 |
| SI16N72A-2-K | 16W | 1800 lm | 72 |
| SI19N72A-2-K | 19W | 2000 lm | 84 |
| SI24N72A-2-K | 24W | 2500 lm | 108 |
| SI30N72A-2-K | 30W | 3000 lm | 144 |