UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

HBL UFO M 190 lm/W

Profesionalus sprendimas aukštų patalpų apšvietimui. Šviesos efektyvumas 190 Lm/W. Šviestuvas gali būt komplektuojamas su 60°, 90°, 120° linzėmis. Taip pat šviestuvas gali būti komplektuojamas su reguliuojama tvirtinimo jungtimi.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	190 lm/W
Apšvietos kampas	60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Tamsiai pilka
Šviesos kreipiančiosios plokštės (LGP)	PC
Garantija	5 metai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 220-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškraipymas	15%@230VAC
Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0,94
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25℃ iki +45℃
Leistina aplinkos drėgmė	10%-90%
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas
HBL-080N99-M	80W	15200 lm
HBL-100N99-M	100W	19000 lm
HBL-120N99-M	120W	22800 lm
HBL-150N99-M	150W	28500 lm
HBL-170N99-M	170W	32300 lm