

AVARINIS MAITINIMO ŠALTINIS - J

Autonominis išorinis avarinis maitinimo šaltinis. Skirtas didelės galios šviestuvams. Išėjimo įtampa DC 230V. Avarinio veikimo laikas 1h ir 2h. Apsaugos klasė IP42.



Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|-----------|
| Apsaugos klasė | IP42 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Garantija | 2 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Elektriniai duomenys

| | |
|------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 110-240V AC |
| Įtampa po maitinimo šaltinio | 230V DC |
| | |
| | |
| | |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -5°C iki +45°C |
| | |
| | |
| | |
| | |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Dydis (mm) | Svoris (kg) | Aprašymas | Baterijos Talpa |
|------------|-------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| LDE-100W1H | 100W | 290x105x50 | 2,1 | 1h | 8000mAh |
| LDE-150W1H | 150W | 260x140x80 | | 1h | 7800mAh |
| LDE-150W2H | 150W | 260x140x80 | | 2h | 15600mAh |
| LDE-200W1H | 200W | 260x140x80 | | 1h | 10400mAh |
| LDE-200W2H | 200W | 260x140x80 | | 2h | 20800mAh |