

GATVĖS ŠVIESTUVAS ECO RX K

Ekonominės klasės, modernaus dizaino 110 lm/W efektyvumo gatvės šviestuvai. DOB sprendimas. Laikiklio diametras 60 mm



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥110 lm/W; ≥120 lm/W |
| Apšvietos kampas | 90°x130° |
| Šviesos spalva (CCT) | 2700K; 3000K; 4000K; 5000K; 6500K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 2835 |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 180-240V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,9 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | DOB |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|------------------|
| Apsaugos klasė | IP65; IP66 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Pilka, Sidabrinė |
| Garantija | 3 metai; 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥30000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -30°C iki +50°C |

Modelių parametrai

| Modelis | Atvyksta | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|--------------|----------|-------|-----------------|------------|
| ST-050NJG-1K | ✓ | 50W | 5500 lm | 491x165x88 |
| ST-060NJG-1K | ✓ | 60W | 6600 lm | 499x202x74 |
| ST-100NJG-1K | ✓ | 100W | 11000 lm | 572x202x97 |
| ST-150NJG-1K | | 150W | 16500 lm | 645x246x97 |
| ST-200NJG-1K | | 200W | 22000 lm | 707x283x97 |