

GATVĖS ŠVIESTUVAS ECO RX K

Ekonominės klasės, modernaus dizaino 110 lm/W efektyvumo gatvės šviestuvai. DOB sprendimas. Laikiklio diametras 60 mm



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W; ≥120 lm/W
Apšvietos kampas	90°x130°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	180-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Maitinimo šaltinio gamintojas	DOB

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP66
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilka, Sidabrinė
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥30000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Atvyksta	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
ST-050NJG-1K	✓	50W	5500 lm	491x165x88
ST-060NJG-1K	✓	60W	6600 lm	499x202x74
ST-100NJG-1K	✓	100W	11000 lm	572x202x97
ST-150NJG-1K		150W	16500 lm	645x246x97
ST-200NJG-1K		200W	22000 lm	707x283x97