

LED PANELĖS BACKLIT TIPO



Profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei įvairių patalpų apšvietimui. Panėlės konstrukcija "backlit" tipo. Šviestukai montuojami nugarinėje panėlės dalyje. Šviesos tolygumas užtikrinamas PMMA linzių pagalba. Atsparios UV spinduliams, neturi patamsėjimo efekto. Gali būti su mikroprizmatiniu difuzoriumi (UGR>19). Galima kabinti bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės įleisti į lubas. Maitinimo šaltinis gali būti įmontuotas į konstrukciją arba pajungiamas atskirai. Gali būti komplektuojamas su avariniu moduli.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W; 150 lm/W
Apšvietos kampas	90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<19; <22
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR; SAMSUNG

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35 000 h; ≥50 000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)	Aprašymas
LP6623NYG7HI	23W	3910 lm	48	595x595x30	<19
LP6623NYG7-I	23W	4000 lm	48	595x595x25	<19
LP6623NYB9-I	23W	4370 lm	48	595x595x25	<22
LP6625NYG7-E	25W	4200 lm	48	595x595x30	<19
LP6625NYB7-L	25W	4250 lm	48	595x595x2	<22
LP6625NYG6-H	25W	4200 lm	48	595x595x25	<19
LP6628NYG5-X	28W	4200 lm	48	595x595x34	<19
LP6630NYG8-H	30W (24W/26W/28W)	5400 lm	144	595x595x28	<19
LP6632NYD5-X	32W	4800 lm	48	595x595x34	<19
LP6636NYB1-M	36W	4320 lm	36	595x595x38	<22
LP6636NYB2-M	36W	4320 lm	48	595x595x30	<22

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)	Aprašymas
LP6636NYB2-I	36W	4320 lm	48	595x595x23	<22
LP6636NYG2-I	36W	4320 lm	48	595x595	<19
LP6636WYG2-I	36W	4320 lm	48	595x595	<19
LP6636CYB2-I	36W	4320 lm		595x595x23	<22
LP6636NYB2-H	36W	4320 lm	48	595x595x25	<22
LP6636WYB2-H	36W	4320 lm	48	595x595x25	<22
LP6636NYG2-H	36W	4320 lm	48	595x595x25	<19
LP2336NYB2-H	36W	4320 lm	48	1195x295x28	<22
LP2336NYG2-H	36W	4320 lm	72	1195x295x25	<19
LP6638NYB4-H	38W	5320 lm	72	595x595x28	<22
LP6638NYG4-H	38W	5320 lm	72	595x595x28	<19
LP6640NYB-H	40W	4000 lm	48	595x595x25	<22
LP6640N-B-I	40W	4000 lm	48	595x595x24	<22