

GATVĖS ŠVIESTUVAS-M >100000H

Didelio efektyvumo >140lm/W arba 160lm/W gatvės šviestuvai. Ilgas tarnavimo laikas >100 000h. Gali turėti automatinę pritemdymo funkciją pagal nurodytą paros laiką. Veikimo laiko opcijos nustatomos pagal kliento pageidavimą. Suteikiama 5-7 metų garantija. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Elektrinės grandinės nutraukimas atidarius korpusą. Slėgio sureguliuavimo ventilius. Gali būti komplektuojamas su šviesos jutikliu.



Šviesos charakteristikos

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥140 lm/W; ≥160 lm/W |
| Apšvietos kampas | 155°x50° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5000K; 5700K |
| LED šviestukų tipas | 3030; 5050 |
| LED šviestukų gamintojas | PHILIPS |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Naudojama įtampa | 100-277V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,95 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | MEANWELL; INVENTRONICS |

Bendrieji parametrai

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Atsparumo klasė | IK10 |
| Korpuso Spalva | Šviesiai pilka; Tamsiai pilka |
| Garantija | 5 metai; 7 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS; ENEC |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥100000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -40°C iki +50°C |
| Apsauga nuo viršįtampių | 10kV |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Naudojama srovė | Dydis (mm) |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|-----------------|------------|
| ST-020NLGC5 | 20W | 2920lm | 16 | 63mA | 447x179x77 |
| ST-028NLGC5 | 28W | 3976lm | 22 | 64mA | 447x179x77 |
| ST-030NLGC5 | 30W | 4200lm | 22 | 64mA | 447x179x77 |
| ST-038NLGC5 | 38W | 5168lm | 22 | 64mA | 447x179x77 |
| ST-040NLGC5 | 40W | 5600lm | 22 | 64mA | 447x179x77 |
| ST-050NLGC5 | 50W | 7100lm | 28 | 75mA | 447x179x77 |
| ST-057NLGC5 | 57W | 7809lm | 32 | 76mA | 447x179x77 |
| ST-060NLGC5 | 60W | 8400lm | 32 | 76mA | 717x178x99 |
| ST-070NLGC5 | 70W | 9450lm | 32 | 89mA | 717x178x99 |
| ST-080NLGC5 | 80W | 11520lm | 44 | 75mA | 717x178x99 |
| ST-090NLGC5 | 90W | 12600lm | 44 | 85mA | 717x178x99 |

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Naudojama srovė | Dydis (mm) |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|-----------------|------------|
| ST-100NLGC5 | 100W | 13700lm | 44 | 94mA | 717x178x99 |
| ST-110NLGC5 | 110W | 15730lm | 56 | 82mA | 717x178x99 |
| ST-120NLGC5 | 120W | 16800lm | 56 | 90mA | 717x178x99 |
| ST-130NLGC5 | 130W | 17680lm | 56 | 97mA | 717x178x99 |