

GATVĖS ŠVIESTUVAS-M >100000H

Didelio efektyvumo >140lm/W arba 160lm/W gatvės šviestuvai. Ilgas tarnavimo laikas >100 000h. Gali turėti automatinę pritemdymo funkciją pagal nurodytą paros laiką. Veikimo laiko opcijos nustatomos pagal kliento pageidavimą. Suteikiama 5-7 metų garantija. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Elektrinės grandinės nutraukimas atidarius korpusą. Slėgio sureguliuavimo ventilius. Gali būti komplektuojamas su šviesos jutikliu.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥140 lm/W; ≥160 lm/W
Apšvietos kampas	155°x50°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K
LED šviestukų tipas	3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL; INVENTRONICS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10
Korpuso Spalva	Šviesiai pilka; Tamsiai pilka
Garantija	5 metai; 7 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Apsauga nuo viršįtampių	10kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Naudojama srovė	Dydis (mm)
ST-020NLGC5	20W	2920lm	16	63mA	447x179x77
ST-028NLGC5	28W	3976lm	22	64mA	447x179x77
ST-030NLGC5	30W	4200lm	22	64mA	447x179x77
ST-038NLGC5	38W	5168lm	22	64mA	447x179x77
ST-040NLGC5	40W	5600lm	22	64mA	447x179x77
ST-050NLGC5	50W	7100lm	28	75mA	447x179x77
ST-057NLGC5	57W	7809lm	32	76mA	447x179x77
ST-060NLGC5	60W	8400lm	32	76mA	717x178x99
ST-070NLGC5	70W	9450lm	32	89mA	717x178x99
ST-080NLGC5	80W	11520lm	44	75mA	717x178x99
ST-090NLGC5	90W	12600lm	44	85mA	717x178x99

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Naudojama srovė	Dydis (mm)
ST-100NLGC5	100W	13700lm	44	94mA	717x178x99
ST-110NLGC5	110W	15730lm	56	82mA	717x178x99
ST-120NLGC5	120W	16800lm	56	90mA	717x178x99
ST-130NLGC5	130W	17680lm	56	97mA	717x178x99