

## Maitinimo Šaltinis Meanwell 12V/24V IP20

12V Maitinimo Šaltinis LED Juostai. Atsparus 300V įtampos šuoliams (5s.). Apsaugos: trumpo jungimo, srovės perkrovos, įtampos perkrovos, aukštos temperatūros.



### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Garantija	3 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-260V AC
Įtampa po maitinimo šaltinio	12V DC

### Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +70°C
------------------------------	---------------------

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Naudojama srovė	Dydis (mm)	Svoris (kg)	Naudojama įtampa
MLD-075W2-M	75W	6A	99x97x30	0,25	12V
MLD-100W2-M	100W	8,5A	159x97x30	0,48	12V
MLD-150W2-M	150W	12,5A	159x97x30	0,48	12V
MLD-200W2-M	200W	17A	215x115x30	0,66	12V
MLD-350W2-M	350W	29A	215x115x30	0,76	12V
MLD-075W4-M	75W	3,2A	99x97x30	0,25	24V
MLD-100W4-M	100W	4,5	129x97x30	0,34	24V
MLD-150W4-M	150W	6,5	159x97x30	0,48	24V
MLD-200W4-M	200W	8,8	215x115x30	0,66	24V
MLD-350W4-M	350W	14,6	215x115x30	0,76	24V