UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-11

# Fasado šviestuvas RGBW DMX512

Šviestuvas skirtas apšviesti pastatų fasadus. Geriausiai tinka jei reikia tolygiai apšviesti ilgą pastato sienos liniją. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Spalvos spektro pasirinkimai: 3000K- 6000K, taip pat yra sprendimas RGBW valdomas DMX protokolu. Galimi skirtingi šviesos sklaidos kampai. Šviestuvo kryptis gali būti reguliuojama ±60°. Integruotas maitinimo šaltinis.





## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Apšvietos kampas | 8°; 10°x60°; 15°; 30°; 45°; 60° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K- 6000K; RGBW |
| LED šviestukų tipas | 2835; 3030; 3535 |
| LED šviestukų gamintojas | OSRAM; PHILIPS |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Korpusas | Aliuminis, grūdintas stiklas |
| Korpuso Spalva | Juoda, Sidabrinė |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | AC85-265V/ DC12-24V |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,90 |
| Šviestuvo elektrosaugos klasė | II |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000h (L70/B10 25°C) |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -30°C iki +60°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | DMX |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Dydis (mm) | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| WLL18NB654-G | 18W | 1000x28x59 | DC 24V |
| WLL24NB654-G | 24W | 1000x28x59 | DC 24V |
| WLL36NB654-G | 36W | 1000x28x59 | DC 24V |
| WLL40NB654-G | 40W | 1000x38x75 | DC 24V |
| WLL48NB654-G | 48W | 1000x42x67 | DC 24V |
| WLL60NB654-G | 60W | 1000x56x112 | DC 24V |
| WLL72NB654-G | 72W | 1000x56x112 | DC 24V |
| WLL96NB65--G | 96W | 1000x71x113 | AC 220V |
| WLL12NB65--G | 120W | 1000x79x111 | AC 220V |
| WLL15NB65--G | 150W | 1000x79x111 | AC 220V |