

Fasado šviestuvai RGBW DMX512



Šviestuvai skirtas apšviesti pastatų fasadus. Geriausiai tinka jei reikia tolygiai apšviesti ilgą pastato sienos liniją. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Spalvos spektro pasirinkimai: 3000K- 6000K, taip pat yra sprendimas RGBW valdomas DMX protokolu. Galimi skirtingi šviesos sklaidos kampai. Šviestuvo kryptis gali būti reguliuojama $\pm 60^\circ$. Integruotas maitinimo šaltinis.



Šviesos charakteristikos

Apšvietos kampas	8°; 10°x60°; 15°; 30°; 45°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 6000K; RGBW
LED šviestukų tipas	2835; 3030; 3535
LED šviestukų gamintojas	OSRAM; PHILIPS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis, grūdintas stiklas
Korpuso Spalva	Juoda, Sidabrinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC85-265V/ DC12-24V
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Šviestuvo elektros saugos klasė	II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥ 50000 h (L70/B10 25°C)
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +60°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DMX

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Dydis (mm)	Aprašymas
WLL18NB654-G	18W	1000x28x59	DC 24V
WLL24NB654-G	24W	1000x28x59	DC 24V
WLL36NB654-G	36W	1000x28x59	DC 24V
WLL40NB654-G	40W	1000x38x75	DC 24V
WLL48NB654-G	48W	1000x42x67	DC 24V
WLL60NB654-G	60W	1000x56x112	DC 24V
WLL72NB654-G	72W	1000x56x112	DC 24V
WLL96NB65--G	96W	1000x71x113	AC 220V
WLL12NB65--G	120W	1000x79x111	AC 220V
WLL15NB65--G	150W	1000x79x111	AC 220V