

PASTATOMAS PARKO ŠVIESTUVAS RGBY

Nedidelės galios dekoratyvinis šviestuvas skirtas apšviesti žaliąsias erdves parkuose, viešose poilsio aikštelėse, namų valdos sklypuose. Galimos šviesos spalvos: 3000K, 4000K, 6000K, Raudona, Žalia, Mėlyna, ir Geltona. Galimi šviestuvo aukščiai nuo 40cm iki 100 cm.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K; R; G; B; Y
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC
Šviestuvo elektros saugos klasė	I

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54; IP65
Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h; ≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PGR-0810NB-Y	10W	1000 lm	120x190x800
PGR-0820NB-Y	20W	2000 lm	120x190x800
PGD-0820NB-Y	2x10W	2000 lm	120x300x800