


PASTATOMAS PARKO ŠVIESTUVAS / Takui

Nedidelės galios dekoratyvinis šviestuvas skirtas apšviesti žaliąsias erdves parkuose, viešose poilsio aikštelėse, namų valdos sklypuose. Galimos šviesos spalvos: 3000K, 4000K, 6000K.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Šviestuvo elektros saugos klasė	I

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galva	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PSL-20N02-G	20W	2000 lm	200x200x200
PSL-20N05-G	20W	2000 lm	500x200x200
PSL-20N08-G	20W	2000 lm	800x200x200