

PASTATOMAS PARKO ŠVIESTUVAS / Takui 2

Nedidelės galios dekoratyvinis šviestuvas skirtas apšviesti žaliąsias erdves parkuose, viešose poilsio aikštelėse, namų valdos sklypuose. Galimos šviesos spalvos: 3000K, 4000K, 6000K. Korpusas dažytas milteliniu būdu.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Šviestuvo elektros saugos klasė	I

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PSL-05N02-G	5W	500 lm	210x102
PSL-05N04-G	5W	500 lm	410x102
PSL-10N06-G	10W	1000 lm	610x102
PSL-10N08-G	10W	1000 lm	810x102