

## PASTATOMAS PARKO ŠVIESTUVAS / Takui 3

Nedidelės galios dekoratyvinis šviestuvas skirtas apšviesti žaliąsias erdves parkuose, viešose poilsio aikštelėse, namų valdos sklypuose. Galimos šviesos spalvos: 3000K, 4000K, 6000K. Korpusas dažytas milteliniu būdu. Šveisos sklaidytuvas atsparus UV spinduliams.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +45°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PSL-06N06-G	6W	600 lm	600x90
PSL-09N06-G	9W	900 lm	600x108
PSL-12N06-G	12W	1200 lm	600x145