

## PROŽEKTORIUS HBS-L 160LM/W

Modulinis >160lm/W, didelės galios prožektorius su žemu akinimo koeficientu – profesionalus sprendimas sporto aikštynams, teniso kortams, automobilių stovėjimo aikštelėms, reklaminiams standams, platiems kiemams, pramonės zonoms apšviesti. Patogus tvirtinimas su galimybėmis reguliuoti šviestuvo kampus. Didelis apšvietos kampų pasirinkimas (13 variantų). Šviestuvo optika – antivandalinis polikarbonatas su UV apsauga pagal UL746C reikalavimus.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥160 lm/W
Apšvietos kampas	30°x120°; 40°x100°; 60°x100°; 60°x120°; 70°x135°; 75°x150°; 80°x150°; 22°; 30°; 60°; 90°; 110°; 150°
Šviesos spalva (CCT)	2500K-5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	5050
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC; 100-347V AC; 100-480V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBS-120N96-L	120W	19200 lm	412x300x175
HBS-200N96-L	200W	33000 lm	412x397x175
HBS-300N96-L	300W	49500 lm	412x494x175
HBS-400N96-L	400W	66000 lm	412x560x175
HBS-600N96-L	600W	96000 lm	412x734x175
HBS-800N96-L	800W	128000 lm	412x888x175
HBS-960N96-L	960W	153600 lm	412x982x175
HBS1200N96-L	1200W	192000 lm	412x1076x175

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥150000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +60°C