

## PARKO ŠVIESTUVAS L-16

Šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 60 mm. Šviestuvai turi ENEC sertifikata. Gaubtas pagamintas iš polikarbonato atsparaus UV poveikiui. Šviestuvai turi šviesos srauto nusėdimo kompensavimą ir apsaugą nuo perkaitimo.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	60°; 90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥75
LED šviestukų tipas	3030

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	90-305V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,93
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL; SOSEN
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis, grūdintas stiklas
Korpuso spalva	Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥80000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +60°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
PL-030N9G-E	30W	3900 lm	144	Φ510x550
PL-060N9G-E	60W	7800 lm	144	Φ510x550
PL-100N9G-E	100W	13000 lm	192	Φ510x550
PL-120N9G-E	120W	15600 lm	192	Φ510x550