

## PARKO ŠVIESTUVAS L-31

Šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 60 mm arba 76 mm. Optika atspari UV poveikiui. Šviestuvai dažytas milteliniu būdu, ypaš atsparus korozijai. Šviestuvai turi šviesos srauto nusėdimo kompensavimą ir apsaugą nuo perkaitimo.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
LED šviestukų gamintojas	CREE

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS; MEANWELL
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis, grūdintas stiklas
Korpuso Spalva	Antracito
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
--------------------------	----------

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
PL-035N9G-Y	35W	3500 lm	Φ680x480	10,2
PL-050N9G-Y	50W	5000 lm	Φ680x480	10,2
PL-060N9G-Y	60W	6000 lm	Φ680x480	10,2
PL-080N9G-Y	80W	8000 lm	Φ680x480	10,2