

PARKO ŠVIESTUVAS L-32

Šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 76 mm. Optika PMMA, ypač skaidri, atspari UV poveikiui. Šviestuvai dažyti milteliniu būdu, ypatingai atsparus korozijai. Šie šviestuvai turi šviesos srauto nusėdimo kompensavimą ir apsaugą nuo perkaitimo.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°; 85°x135°; 50°x160°; 80°x160°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Šviestuvo elektros saugos klasė	I

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis, grūdintas stiklas
Korpuso spalva	Antracito, Sidabrinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
--------------------------	----------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
PL-020N-G-G	20W	2000 lm	Φ593x523	12,6
PL-030N-G-G	30W	3000 lm	Φ593x523	12,6
PL-040N-G-G	40W	4000 lm	Φ593x523	12,6
PL-050N-G-G	50W	5000 lm	Φ593x523	12,6
PL-060N-G-G	60W	6000 lm	Φ593x523	12,6