


UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

LINIJINIS ŠVIESTUVAS LH

Linijinis šviestuvas su iškilios U formos difuzoriumi pasižymi plačiu apšvietos kampu. Tinka apšviesti komercinių patalpų erdves, administracinių patalpų holus. Gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo ir jungiamas į liniją.







Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥110 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE, RoHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	180-240V AC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Priedai
LH-1220NS--K	20W	2000 lm	1190x74x34	
LH-1220NS1-K	20W	2200 lm	1190x74x34	
LH-1230NS--K	30W	3000 lm	1190x74x34	
LH-1230NS1-K	30W	3300 lm	1190x74x34	
LH-1540NS--K	40W	4000 lm	1490x74x34	
LH-1540NS1-K	40W	4400 lm	1490x74x34	