




LINIJINIS ŠVIESTUVAS LH

Linijinis šviestuvas su iškilios U formos difuzoriumi pasižymi plačiu apšvietos kampu. Tinka apšviesti komercinių patalpų erdves, administracinių patalpų holus. Gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo ir jungiamas į liniją.



Šviesos charakteristikos

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥100 lm/W; ≥110 lm/W |
| Apšvietos kampas | 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 6000K |
| LED šviestukų tipas | 2835 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |

Elektriniai duomenys

| | |
|------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 180-240V AC |
|------------------|-------------|

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|-------------------------|
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda; Sidabrinė |
| Garantija | 3 metai; 5 metai |
| Sertifikatai | CE, RoHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|--------------------------|-------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; DALI |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) | Priedai |
|--------------|-------|-----------------|------------|---------|
| LH-1220NS--K | 20W | 2000 lm | 1190x74x34 | |
| LH-1220NS1-K | 20W | 2200 lm | 1190x74x34 | |
| LH-1230NS--K | 30W | 3000 lm | 1190x74x34 | |
| LH-1230NS1-K | 30W | 3300 lm | 1190x74x34 | |
| LH-1540NS--K | 40W | 4000 lm | 1490x74x34 | |
| LH-1540NS1-K | 40W | 4400 lm | 1490x74x34 | |