


HBS-SB PARKAVIMO AIKŠTELĖMS

120lm/W efektyvumo šviestuvus puikiai tinka plačių kiemų, sporto aikščių, stadionų, pramonės zonų, reklaminių stendų apšvietimui. Galingumas nuo 30W iki 300W. Įvairios montavimo galimybės.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥120 lm/W |
| Apšvietos kampas | 90°x140°; 90°; 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥70 |
| LED šviestukų tipas | 3030 |
| LED šviestukų gamintojas | PHILIPS |

Elektriniai duomenys

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Naudojama įtampa | 100-277V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,95 |
| Bendras harmoninis iškraipymas | 10% |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | MEANWELL; SOSEN |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|----------------------|
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Juoda; Bronza; Balta |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -40°C iki +120°C |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-------------|
| HBS-030N-2-L | 30W | 3600 lm | 507x308x81 |
| HBS-050N-2-L | 50W | 6000 lm | 507x308x81 |
| HBS-080N-2-L | 80W | 9600 lm | 507x308x81 |
| HBS-100N-2-L | 100W | 12000 lm | 565x375x82 |
| HBS-150N-2-L | 150W | 18000 lm | 565x375x82 |
| HBS-200N-2-L | 200W | 24000 lm | 785x376x101 |
| HBS-300N-2-L | 300W | 36000 lm | 785x376x101 |