
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

HBS-SB PARKAVIMO AIKŠTELĖMS

120lm/W efektyvumo šviestuvas puikiai tinka plačių kiemų, sporto aikščių, stadionų, pramonės zonų, reklaminių stendų apšvietimui. Galingumas nuo 30W iki 300W. Įvairios montavimo galimybės.


Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W
Apšvietos kampas	90°x140°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Bronza; Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškraipymas	10%
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL; SOSEN

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +120°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBS-030N-2-L	30W	3600 lm	507x308x81
HBS-050N-2-L	50W	6000 lm	507x308x81
HBS-080N-2-L	80W	9600 lm	507x308x81
HBS-100N-2-L	100W	12000 lm	565x375x82
HBS-150N-2-L	150W	18000 lm	565x375x82
HBS-200N-2-L	200W	24000 lm	785x376x101
HBS-300N-2-L	300W	36000 lm	785x376x101