


ĮMONTUOJAMAS LINIJINIS ŠVIESTUVAS

Šviestuvai skirtas montuoti į lubas, gali būti jungiamas į liniją. Tinka apšviesti komercines erdves, administracinių pastatų foje, darbo vietas biuruose. Gali būti su opaliniu arba mikroprizmatiniu difuzoriumi.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	110 lm/W; 130 lm/W; 150 lm/W
Apšvietos kampas	100°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	SAN`AN

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LI70911NB-5E	11W	1650 lm	900x75x35
LI71211NB-5E	16W	2400 lm	1200x75x35
LI71518NB-5E	18W	2700 lm	1500x75x35
LI70624NB--E	24W	2640 lm	600x75x35
LI90624NB--E	24W	2640 lm	600x90x35
LI71240NB--E	40W	4400 lm	1200x75x35
LI91240NB--E	40W	4400 lm	1200x90x35
LI71550NB--E	50W	5500 lm	1500x75x35
LI91550NB--E	50W	5500 lm	1500x90x35