



HBT B9 180 lm/W

Didelio efektyvumo (iki 180 lm/W) šviestuvas su nedideliu akinimo koeficientu. Puikiai tinkamas naudoti aukštoms patalpoms apšviesti: sporto aikštelėms ir salėms, baseinams, administracinių pastatų bendroms erdvėms (kur yra aukšti koridoriai), komercinėms erdvėms ir pan. Modulinė konstrukcija. Turi įvairius šviesos sklaidos kampus ir įvairius išmanaus valdymo variantus.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥140 lm/W; ≥180 lm/W
Apšvietos kampas	60°; 90°; 30°x85°; 60°x120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22
LED šviestukų gamintojas	SEOUL

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC; 100-277V AC; 277-480V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,91
Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08; IK10
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI; 0-10V
Apsauga nuo viršįtampių	2KV; 10KV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBT-100DX-4A	100W	14000 lm	340x325x60
HBT-150DX-4A	150W	21000 lm	340x325x60
HBT-200DX-4A	200W	28000 lm	680x325x60
HBT-240DX-4A	240W	33600 lm	680x325x60
HBT-300DX-4A	300W	42000 lm	680x325x60
HBT-400DX-4A	400W	56000 lm	1020x325x60
HBT-480DX-4A	480W	67200 lm	1020x325x60
HBT-120DX-8A	120W	21600 lm	340x325x60
HBT-150DX-8A	150W	27000 lm	340x325x60
HBT-200DX-8A	200W	36000 lm	680x325x60
HBT-240DX-8A	240W	43200 lm	680x325x60
HBT-300D9-8A	300W	54000 lm	680x325x60

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBT-400D9-8A	400W	72000 lm	1020x325x60
HBT-480D9-8A	480W	86400 lm	1020x325x60