

## Akcentinis Šviestuvas-CRI $\geq$ 98



Akcentinis šviestuvas su dideliu CRI RA  $\geq$ 95 (iki RA 98) puikiai tinka muziejų, parodų salių, prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui. Pasiekiamas raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	$\geq$ 85 lm/W; $\geq$ 70 lm/W
Apšvietos kampas	10°-55°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA $\geq$ 90; RA $\geq$ 95; RA $\geq$ 98
LED šviestukų gamintojas	CITIZEN

### Elektriniai duomenys

Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; BOKE

### Bendrieji parametrai

Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	$\geq$ 70000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-10NWZA-S	10W	850 lm	190x190x94
TCL-12NWZA-S	12W	1020 lm	190x190x94
TCL-15NWZA-S	15W	1275 lm	190x190x94
TCL-18NWZA-S	18W	1530 lm	190x190x94
TCL-25NWZA-S	25W	2125 lm	190x190x94
TCL-30NWZA-S	30W	2550 lm	190x190x94