

Akcentinis Šviestuvas-CRI \geq 98



Akcentinis šviestuvas su dideliu CRI RA \geq 95 (iki RA 98) puikiai tinka muziejų, parodų salių, prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui. Pasiekiamas raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	\geq 85 lm/W; \geq 70 lm/W
Apšvietos kampas	10°-55°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA \geq 90; RA \geq 95; RA \geq 98
LED šviestukų gamintojas	CITIZEN

Elektriniai duomenys

Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; BOKE

Bendrieji parametrai

Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	\geq 70000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-10NWZA-S	10W	850 lm	190x190x94
TCL-12NWZA-S	12W	1020 lm	190x190x94
TCL-15NWZA-S	15W	1275 lm	190x190x94
TCL-18NWZA-S	18W	1530 lm	190x190x94
TCL-25NWZA-S	25W	2125 lm	190x190x94
TCL-30NWZA-S	30W	2550 lm	190x190x94