UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

# Akcentinis Šviestuvas-CRI≥98

Akcentinis šviestuvas su dideliu CRI RA ≥95 (iki RA 98) puikiai tinka muziejų, parodų salių, prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui. Pasiekiamas raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9.






## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥85 lm/W; ≥70 lm/W |
| Apšvietos kampas | 10°-55° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K-5000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥90; RA≥95; RA≥98 |
| LED šviestukų gamintojas | CITIZEN |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija | 3 metai; 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Jėgos faktorius (PF) | >0,90 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | LIFUD; BOKE |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥70000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +45°C |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|
| TCL-10NWZA-S | 10W | 850 lm | 190x190x94 |
| TCL-12NWZA-S | 12W | 1020 lm | 190x190x94 |
| TCL-15NWZA-S | 15W | 1275 lm | 190x190x94 |
| TCL-18NWZA-S | 18W | 1530 lm | 190x190x94 |
| TCL-25NWZA-S | 25W | 2125 lm | 190x190x94 |
| TCL-30NWZA-S | 30W | 2550 lm | 190x190x94 |