

PARKO ŠVIESTUVAS L-01

Šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 60 mm. Šviestuvai turi ENEC sertifikata. Galimas keturių tipų montavimas. Gali būti komplektuojamas su NEMA jungtimi. Gali būti su pastovaus šviesos srauto palaikymo funkcija (CLO) ir automatinio srauto reguliavimo (Dynadimmer) funkcija.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W; ≥140 lm/W
Apšvietos kampas	90°; 120°; 150°x60°; 150°x80°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
LED šviestukų tipas	3030

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	180-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN; MEANWELL; PHILIPS
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09; IK10
Korpusas	Aliuminis, grūdintas stiklas
Korpuso spalva	Pilka; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h; ≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI
Apsauga nuo viršįtampių	4kV; 10kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
PSL-20N92-1E	20W	2400 lm	144	480x538
PSL-30N92-1E	30W	3600 lm	144	480x538
PSL-40N92-1E	40W	4800 lm	144	480x538
PSL-50N92-1E	50W	6000 lm	144	480x538
PSL-60N92-1E	60W	7200 lm	144	480x538
PSL-80N92-1E	80W	9600 lm	144	480x538
PSL-10N92-1E	100W	12000 lm	144	480x538
PSL-12N92-1E	120W	14400 lm	144	480x538