

## PARKO ŠVIESTUVAS L-01

Šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 60 mm. Šviestuvai turi ENEC sertifikata. Galimas keturių tipų montavimas. Gali būti komplektuojamas su NEMA jungtimi. Gali būti su pastovaus šviesos srauto palaikymo funkcija (CLO) ir automatinio srauto reguliavimo (Dynadimmer) funkcija.



### Šviesos charakteristikos

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥120 lm/W; ≥140 lm/W          |
| Apšvietos kampas      | 90°; 120°; 150°x60°; 150°x80° |
| Šviesos spalva (CCT)  | 3000K; 4000K; 5000K; 6500K    |
| LED šviestukų tipas   | 3030                          |

### Elektriniai duomenys

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Naudojama įtampa                | 180-240V AC              |
| Maitinimo šaltinio gamintojas   | SOSEN; MEANWELL; PHILIPS |
| Šviestuvo elektros saugos klasė | I; II                    |

### Bendrieji parametrai

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Apsaugos klasė  | IP66                         |
| Atsparumo klasė | IK09; IK10                   |
| Korpusas        | Aliuminis, grūdintas stiklas |
| Korpuso spalva  | Pilka; Juoda                 |
| Garantija       | 5 metai                      |
| Sertifikatai    | CE; ROHS; ENEC               |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | ≥50000 h; ≥100000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -35°C iki +45°C |
| Valdymas (Dimeriavimas)      | 1-10V; DALI         |
| Apsauga nuo viršįtampių      | 4kV; 10kV           |

### Modelių parametrai

| Modelis      | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|------------|
| PSL-20N92-1E | 20W   | 2400 lm         | 144                 | 480x538    |
| PSL-30N92-1E | 30W   | 3600 lm         | 144                 | 480x538    |
| PSL-40N92-1E | 40W   | 4800 lm         | 144                 | 480x538    |
| PSL-50N92-1E | 50W   | 6000 lm         | 144                 | 480x538    |
| PSL-60N92-1E | 60W   | 7200 lm         | 144                 | 480x538    |
| PSL-80N92-1E | 80W   | 9600 lm         | 144                 | 480x538    |
| PSL-10N92-1E | 100W  | 12000 lm        | 144                 | 480x538    |
| PSL-12N92-1E | 120W  | 14400 lm        | 144                 | 480x538    |