
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-18

PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS IP65 BM

IP65 klasės šviestuvas tinkamas naudoti praėjimo zonose, laiptinėse, koridoriuose. Gali būti komplektuojamas su mikrobangų jutikliu arba PIR jutikliu. Montuojamas prie sienų ar lubų.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W; ≥100 lm/W; ≥110 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K; 6000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Akrilas +PC
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥20000 h; ≥50000 h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CL-08NPW5-BM	8W	800 lm	270x230
CL-12NPW5-BM	12W	1200 lm	270x230
CL-12NPW5MBM	12W	1200 lm	270x230
CL-12NPW5-BM	12W	1320 lm	270x230
CL-15NPW5-BM	15W	1500 lm	330x300
CL-18NPW5-BM	18W	1800 lm	330x300
CL-24NPW5-BM	24W	2400 lm	330x300
CL-35NPW5-BM	35W	3500 lm	330x300
CL-36NPW5-BM	36W	3600 lm	330x300