

TRI-PROOF ECO

Profesionalus sprendimas sandėlių, pagalbinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai atsparūs dulkėms, drėgmei, vandeniui, korozijai, smūgiams (IK08, IK10 klasės). Galimas šviesos srautas 140 Lm/W, 150Lm/W. Paprastas virštinkinis montavimas, gali būti jungiamas į liniją. 1200m šviestuvai gali būti jungiamas iki 50 vnt į liniją, 1500m- 40 vnt. Gali būti komplektuojamas su integruotu judesio jutikliu ir avariniu moduliu.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥140 lm/W; ≥150 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22
LED šviestukų tipas	2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,92
Maitinimo šaltinio gamintojas	FAHOLD; BOKE
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP66
Atsparumo klasė	IK08; IK10
Korpusas	Polikarbonatas; PC
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki + 40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TPC0615N-51F	15W	2250 lm	590x73x63
TPC0615N-68F	15W	2400 lm	600x48x52
TPC1230N-68F	30W	4800 lm	1200x48x52
TPC1235N-51F	35W	5250 lm	1190x73x63
TPC1540N-68F	40W	6400 lm	1500x48x52
TPC1545N-51F	45W	6750 lm	1490x73x63