UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

PROŽEKTORIUS HBS-R 150LM/W

Didelio efektyvumo iki 150lm/W šviestuvas skirtas sporto salėms ir aikštynams. Lengvai montuojamas, įvairus ir patogus šviestuvo padėties reguliavimas. Gali būti reguliuojamas kiekvienas modulis atskirai. Didelis sklaidos kampų pasirinkimas.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W; ≥150 lm/W
Apšvietos kampas	10°; 15°; 30°; 60°;90°; 117°x34°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų tipas	3535; 5050
LED šviestukų gamintojas	SAMSUNG

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Korpusas	Aliuminis
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50 000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
HBS-200N95-R	200W	30000 lm	426x170x190	8,5
HBS-240N95-R	240W	36000 lm	426x170x190	8,5
HBS-300N95-R	300W	45000 lm	426x170x190	8,8
HBS-400N95-R	400W	60000 lm	460x170x328	19
HBS-500N95-R	500W	75000 lm	460x170x328	19
HBS-600N95-R	600W	90000 lm	460x170x328	19,7
HBS-700N95-R	700W	105000 lm	460x170x502	25
HBS-900N95-R	900W	135000 lm	460x170x502	26
HBS-001N95-R	1000W	150000 lm	460x170x676	31
HBS-002N95-R	1200W	180000 lm	460x170x676	32,5