

## HBL-UFO 200 DIDELIO EFEKTYVUMO



Naujas didelio efektyvumo sprendimas aukštų patalpų apšvietimui. Gali būti komplektuojamas su dimeriuojamu maitinimo šaltiniu 1-10V arba PVM protokolu. Šviesos efektyvumas iki 200 lm/W. Šviestuvas gali būt komplektuojamas su reflektoriais PC 70° su dangčiu ir be dangčio, AL 60°. Gali būti tvirtinamas U tipo jungtimi.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	200 lm/W
Apšvietos kampas	60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA $\geq$ 70; RA $\geq$ 80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	OSRAM

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai; 7 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	$\geq$ 50000h
--------------------------	---------------

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBL-060N9-2L	60W	12000 lm	Ø235x151
HBL-100N9-2L	100W	20000 lm	Ø254x151
HBL-150N9-2L	150W	30000 lm	Ø254x151
HBL-200N9-2L	200W	40000 lm	Ø299x153
HBL-240N9-2L	240W	48000 lm	Ø365x153
HBL-300N9-2L	300W	60000 lm	Ø385x174
HBL-400N9-2L	400W	80000 lm	Ø400x193
HBL-500N9-2L	500W	100000 lm	Ø490x199