UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

HBF-LT PARKAVIMO AIKŠTELĖMS

150 [lm/W] | CRI≥70 | > 60000 h | IP65 | RoHS | CE

Didelio efektyvumo (150 lm/W) šviestuvas skirtas automobilių aikštelių, didelių kiemų, sporto aikščių, pastatų prieigų, pramonės zonų, reklaminių stendų apšvietimui. Įvairus apšvietimo kampų pasirinkimas. Įvairios montavimo galimybės.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W
Apšvietos kampas	90⁰; 90⁰x120⁰; 100⁰x140⁰; 155⁰x110⁰
Šviesos spalva (CCT)	2700K- 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	CREE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	120-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.95
Bendras harmoninis iškraipymas	<15%
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL; SOSEN

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥60000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
HBF-100N95-L	100W	15000 lm	144	330x424
HBF-150N95-L	150W	22500 lm	200	330x424
HBF-200N95-L	200W	30000 lm	280	330x424
HBF-240N95-L	240W	36000 lm	368	330x424
HBF-300N95-L	300W	45000 lm	464	330x424