UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-16

GATVĖS ŠVIESTUVAS ECO S6

Ekonominės klasės, modernaus dizaino 110 lm/W efektyvumo gatvės šviestuvas. DOB sprendimas. Ypatingai geras kokybės ir kainos santykis. Pokrypio kampo keitimui galima naudoti specialų adapterį.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W
Apšvietos kampas	130°x50°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	2835; 3030

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Pilka
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Maitinimo šaltinio gamintojas	DOB

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
ST-050NAG-1S	50W	5500 lm	410x74x173
ST-100NAG-1S	100W	11000 lm	499x75x215
ST-150NAG-1S	150W	16500 lm	576x75x253
ST-200NAG-1S	200W	22000 lm	633x78x281
ST-250NAG-1S	250W	27500 lm	
STL-ADP-LG-S			