

PARKO ŠVIESTUVAS G-01

Klasikinio dizaino šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 60 mm arba 76 mm. Šviestuvai dažyti miltelinu būdu, atsparus korozijai. Šviestuvai turi šviesos srauto nusėdimo kompensavimą ir apsaugą nuo perkaitimo. Didelis šviesos sklaidos kampų pasirinkimas.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥130 lm/W |
| Apšvietos kampas | 60°x145°; 80°x150°; 65°x150° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5000K; 5700K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥70; RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 3030; 5050 |
| LED šviestukų gamintojas | LUMILEDS; CREE |

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Naudojama įtampa | 108-305V AC |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | MEANWELL; INVENTRONICS |
| Šviestuvo elektros saugos klasė | I; II |

Bendrieji parametrai

| | |
|-----------------|---------------------|
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Atsparumo klasė | IK08; IK10 |
| Korpusas | Aliuminis; |
| Korpuso spalva | Pilka; Juoda; Balta |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS; ENEC |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥100000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -30°C iki +45°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 1-10V; DALI; AstroDIM |
| Apsauga nuo viršįtampių | 4kV; 10kV |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|------------|
| PL-020N-G3-E | 20W | 2600 lm | 48 | 400x815 |
| PL-030N-G3-E | 30W | 3900 lm | 48 | 400x815 |
| PL-040N-G3-E | 40W | 5200 lm | 72 | 400x815 |
| PL-050N-G3-E | 50W | 6500 lm | 72 | 400x815 |
| PL-060N-G3-E | 60W | 7800 lm | 108 | 400x815 |
| PL-070N-G3-E | 70W | 9100 lm | 108 | 400x815 |
| PL-080N-G3-E | 80W | 10400 lm | 108 | 400x815 |