

PARKO ŠVIESTUVAS Y-65

Šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Korpusas dažytas miltelinu būdu. Gembės diametras 60 mm. Optika ypač skaidri, atspari UV poveikiui. Turi pastovaus šviesos srauto palaikymo funkciją (CLO) ir automatinio srauto reguliavimo funkcija. Dviejų tipų šviesos sklaidos kampas. Efektyvumas 100 lm/w.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	41°; 90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥60000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)
PL-030N9G-Y	30W	3000 lm	48
PL-055N9G-Y	55W	5500 lm	72
PL-080N9G-Y	80W	8000 lm	108
PL-100N9G-Y	100W	10000 lm	108