UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

# PARKO ŠVIESTUVAS Y-65

Šviestuvas skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui.  Korpusas dažytas miltteliniu būdu. Gembės diametras 60 mm. Optika ypač skaidri, atspari UV poveikiui. Turi pastovaus šviesos srauto palaikymo funkciją (CLO) ir automatinio srauto reguliavimo funkcija. Dviejų tipų šviesos sklaidos kampas. Efektyvumas 100 lm/w.







## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥100 lm/W |
| Apšvietos kampas | 41°; 90° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5700K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 3030 |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 110-240V AC |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | INVENTRONICS |
| Šviestuvo elektrosaugos klasė | I; II |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥60000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -40°C iki +40°C |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) |
|---|---|---|---|
| PL-030N9G-Y | 30W | 3000 lm | 48 |
| PL-055N9G-Y | 55W | 5500 lm | 72 |
| PL-080N9G-Y | 80W | 8000 lm | 108 |
| PL-100N9G-Y | 100W | 10000 lm | 108 |