

LINIJINIS-45 ECO

Linijinis ekonominės klasės šviestuvas gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba jungiamas į liniją. Efektyvumas 110 lm/W - 120 lm/W. Skirtas apšviesti komercines erdves, administracines patalpas, darbo vietas biuruose. Gali būti su papildoma optika šviesos sklaidos kampui pakeisti, ar mikroprizmatiniu difuzoriumi. Geras kainos ir kokybės santykis.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	110 lm/W; 120 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 60°; 90°; 120°; 25°L/R
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥85
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Balta; Sidabrinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0620NW290	20W	2400 lm	600x45x50
LL-1230NW-90	30W	3000 lm	1200x45x50
LL-1230NW1-O	30W	3300 lm	1200x45x50
LL-1236NW-90	36W	3600 lm	1200x45x50
LL-1236NW1-O	36W	3960 lm	1200x45x50
LL-1240NW-90	40W	4000 lm	1200x45x50
LL-1240NW1-O	40W	4400 lm	1200x45x50
LL-1240NW2-O	40W	4800 lm	1200x45x50
LL-1548NW2-O	48W	5760 lm	1500x45x50
LL-1550NW2-O	50W	6000 lm	1500x45x50