

Akcentinis šviestuvas SMD IP65 A



Įleidžiamas akcentinis šviestuvas. IP65 apsaugos klasės, visiškai atsparus ugnies poveikiui 30, 60, 90 min. Yra galimybė rinktis korpuso spalvą.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Apšvietos kampas	60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD2835
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.8
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.88
Šviestuvo elektros apsaugos klasė	I
Maitinimo šaltinio apsaugos klasė	IP20
Įtampa po maitinimo šaltinio	50-90V DC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Juoda; Balta; Chromas; Nikelis; Žalvaris
Šviesos kreipiančiosios plokštės (LGP)	PC
Šiluminio laidumo koeficientas	2.0

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Šviesos srauto nusėdimas	0,1
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +75°C
Leistina aplinkos drėgmė	<70%
Valdymas (Dimeriavimas)	TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
SP-06NAB5-TA	6W	600 lm	φ70	φ88x65
SP-08NAB5-TA	8W	800 lm	φ70	φ88x65