

## PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS B IP54

Stilingas IP54 apsaugos klasės šviestuvas tinkamas naudoti bendro naudojimo koridoriuose, laiptinėse, praėjimo zonose. Platus galios ir funkcinių savybių pasirinkimas. Gali būti komplektuojama su judesio jutikliu ir avariniu moduliu.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Korpusas	PC
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	40000 h; 50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CLR-12NPW4-B	12W	1080 lm	φ220x40
CLR-14NPW4-B	14W	1260 lm	φ220x40
CLR-18NPW4-B	18W	1620 lm	φ280x40
CLR-24NPW4-B	24W	2160 lm	φ330x40